

downlight

PLC 213 PLC 226 HQW 70 HQW 150 HQW 71 HQW 151

I.p. No. П.н	symbol индекс	kolor LED colour LED цвет LED	trzonek/max. moc źródła światła holder/max. power of light sources цоколь/макс. мощность источника света	karton export box штук в упаковке	kod EAN EAN code код EAN
452	PLC213-WHT	biały/white/белый	G24d/2x13W/Bт	12 szt./pcs/шт.	5905949079511
453	PLC213-CHS	chrom satyna/satin chrome/хром сатин	G24d/2x13W/Bт	12 szt./pcs/шт.	5905949079528
454	PLC226-WHT	biały/white/белый	G24d/2x26W/Bт	12 szt./pcs/шт.	5905949079535
455	PLC226-CHS	chrom satyna/satin chrome/хром сатин	G24d/2x26W/Bт	12 szt./pcs/шт.	5905949079542
456	HQW70-WHT	biały/white/белый	Rx75/70W/Bт	20 szt./pcs/шт.	5905949079559
457	HQW70-CHS	chrom satyna/satin chrome/хром сатин	Rx75/70W/Bт	20 szt./pcs/шт.	5905949079566
458	HQW150-WHT	biały/white/белый	Rx75/150W/Bт	20 szt./pcs/шт.	5905949079573
459	HQW150-CHS	chrom satyna/satin chrome/хром сатин	Rx75/150W/Bт	20 szt./pcs/шт.	5905949079580
460	HQW71-WHT	biały/white/белый	Rx75/70W/Bт	20 szt./pcs/шт.	5905949079597
461	HQW71-CHS	chrom satyna/satin chrome/хром сатин	Rx75/70W/Bт	20 szt./pcs/шт.	5905949079603
462	HQW151-WHT	biały/white/белый	Rx75/150W/Bт	20 szt./pcs/шт.	5905949082450
463	HQW151-CHS	chrom satyna/satin chrome/хром сатин	Rx75/150W/Bт	20 szt./pcs/шт.	5905949082467



IP20

zasilanie/power supply
питание

~230V 50Hz

źródła światła/light source
источник света

PLC – świetlówka kompaktowa niezintegrowana PLC
PLC – compact fluorescent lamp not integrated PLC
PLC – компактная неинтегрированная люминесцентная лампа PLC

HQW – lampa metalohalogenkowa
HQW – metal halide bulb
HQW – металлогалогеновая лампа

material/material/материал

stal, aluminium/steel, aluminium
сталь, алюминий

wymiary otworu
montażowego/dimensions
of the mounting opening
размеры монтажного
отверстия

PLC 213 - Ø 148 мм
PLC 226 - Ø 209 мм
HQW 70 - Ø 140 мм
HQW 150 Ø 213 мм
HQW 71, 151: 205 мм x 115 мм

PLC 213 PLC 226


Oprawa sufitowa typu downlight na świetlówki kompaktowe niezintegrowane typu PLC. Źródła światła osłonięte są szybą. Oprawa wymaga zastosowania urządzenia sterującego pracą świetlówek (brak w komplecie). Model PLC 226 przeznaczony jest zarówno do świetlówek o mocy 2 x 26W jak i 2x18W w zależności od zastosowanego urządzenia sterującego PLC.

HQW 70 HQW 150


Oprawa sufitowa typu downlight do lamp metalohalogenkowych. Źródło światła osłonięte jest szybą. Oprawa wymaga zastosowania urządzenia stabilizacyjno-zapłonowego HQI.

HQW 71 HQW 151


Ruchoma oprawa sufitowa typu downlight do lamp metalohalogenkowych z trzonkiem Rx75. Źródło światła osłonięte jest szybą. Oprawa wymaga zastosowania urządzenia stabilizacyjno-zapłonowego HQI.




PLC 213





PLC 226



HQW 70



HQW 150



HQW 71, 151



PLC226

PLC213



HQW70



HQW150



HQW71
HQW151



PLC213 PLC226

A ceiling downlight fitting for PLC nonintegrated compact lamps. Light sources covered with SA pane. The fitting requires using a lamp control unit (not provided). Model PLC 226 is intended both for lamps 2x26W and 2x18W, depending on the used PLC control unit.

HQW70 HQW150

A ceiling downlight for metal halide lamps with holder Rx7S. Light sources covered with a pane. The fitting requires using a stabilizing and ignition system HQI.

HQW71 HQW151

An adjustable ceiling downlight for metal halide lamps with holder Rx7S. Light sources covered with a pane. The fitting requires using a stabilizing and ignition system HQI.

PLC213 PLC226

Потолочный светильник типа downlight под компактные неинтегрированные люминесцентные лампы типа PLC. Источники света защищены стеклом. Светильник требует применения устройства, управляющего работой люминесцентных ламп (не входит в комплект). Модель PLC 226 предназначена как для люминесцентных ламп с мощностью 2x26Вт, так и для 2x18Вт, в зависимости от примененного управляющего устройства PLC.

HQW70 HQW150

Потолочный светильник типа downlight под металлогалогеновые лампы с цоколем Rx7S. Источник света защищен стеклом. Светильник требует применения пускорегулирующего аппарата HQI.

HQW71 HQW151

Передвижной потолочный светильник типа downlight под металлогалогеновые лампы с цоколем Rx7S. Источник света защищен стеклом. Светильник требует применения пускорегулирующего аппарата HQI.