

oprawy ściennie-sufitowe

L-218, L-236

symbol	kolor	całkowite wymiary	moc źródła światła	karton	kod EAN
L-218	biały	620×52×57 mm	2x18W	16 szt.	5908237103578
L-236	biały	1230×52×57 mm	2x36W	16 szt.	5908237103585



zasilanie ~230V 50Hz
 źródło światła świetlówki liniowe T8
 oprawka trzonek G13
 materiał blacha stalowa

Oprawy oświetleniowe wyróżniają się bardzo wąskim i cienkim korpusem, o wysokości 22mm i szerokości 40mm. Przeznaczone do oświetlania wnętrz pomieszczeń biurowych, hal recepcyjnych, korytarzy, sklepów, jak również pomieszczeń technicznych i hal produkcyjnych.

oprawy hermetyczne

HERM 236E, HERM 258E

symbol	kolor	wymiary	moc źródła światła	karton	kod EAN
HERM 236E	szary	1274×138×92 mm	2x36W	1 szt.	5908237104285
HERM 258E	szary	1574×138×92 mm	2x58W	1 szt.	5908237104292



zasilanie ~230V 50Hz
 źródło światła świetlówki liniowe T8
 oprawka trzonek G13
 materiał podstawa – ABS, klosz – polistyren (PS)

Hermetyczna oprawa oświetleniowa na świetlówki liniowe T8, przeznaczona do oświetlenia pomieszczeń, w których występują trudne warunki pracy takie jak kurz i wilgoć np. pomieszczenia techniczne, klatki schodowe, hale produkcyjne, magazyny, składy, garaże, wiaty. Montaż: bezpośrednio do sufitu lub na zwieszakach, montaż naścienny.

oprawy metalohalogenkowe

HQZ251, 401

symbol	kolor	wymiary	oprawka / moc źródła światła	karton	kod EAN
HQZ251-BLK	czarny	515×410×145 mm	E40 / 250W	4 szt.	5908237103929
HQZ251-SR	srebrny	515×410×145 mm	E40 / 250W	4 szt.	5908237103936
HQZ401-BLK	czarny	515×410×145 mm	E40 / 400W	4 szt.	5908237103943
HQZ401-SR	srebrny	515×410×145 mm	E40 / 400W	4 szt.	5908237103950



zasilanie ~230V 50Hz
 źródło światła lampa metalohalogenkowa
 materiał aluminium

Oprawy oświetleniowe o wysokim IP na lampy metalohalogenkowe z asymetrycznym odbłyśnikiem, przeznaczone do stosowania w trudnych warunkach zewnętrznych – miejsca o podwyższonej wilgotności, narażone na kontakt z wodą lub o wysokim zapyleniu. Urządzenie stabilizacyjno-zapłonowe w komplecie.

downlight PLC

CANOA CANOS

symbol	kolor	wymiary	moc źródła światła	karton	kod EAN
CANOA213-WHT	biały	Ø195×125	2x13W	24 szt.	5908237104162
CANOA213-GRAY	szary	Ø195×125	2x13W	24 szt.	5908237104179
CANOA218-WHT	biały	Ø230×125	2x18W	12 szt.	5908237104186
CANOA218-GRAY	szary	Ø230×125	2x18W	12 szt.	5908237104193
CANOS213-WHT	biały	Ø195×145	2x13W	24 szt.	5908237104209
CANOS213-GRAY	szary	Ø195×145	2x13W	24 szt.	5908237104216
CANOS218-WHT	biały	Ø230×165	2x18W	12 szt.	5908237104223
CANOS218-GRAY	szary	Ø230×165	2x18W	12 szt.	5908237104230



zasilanie ~230V 50Hz
 źródło światła świetlówka kompaktowa niezintegrowana PLC
 oprawka materiał stal, aluminium, szkło

Downlight natynkowy o okrągłej podstawie. Jako źródło światła stosuje się świetlówkę kompaktową niezintegrowaną PLC. Urządzenie stabilizacyjne w komplecie.

