

oprawy najzdowe/ground luminaires/грунтовые (встраиваемые) светильники

INGRO LED-G

I.p. No. symbol П.н индекс	kolor LED colour LED цвет LED	ilość diod LED quantity кол-во диодов	zasilanie power supply питание	trzonek/max. moc źródła światła holder/max. power of light sources цоколь/макс. мощность источника света	karton export box штук в упаковке	kod EAN EAN code код EAN	
116	INGRO-01R	-	2	12V/B	G5,3/35W/Bт	30 szt./pcs/шт.	5905949001758
117	INGRO-11R	-	2	~230V/B	E27/80W/Bт	4 szt./pcs/шт.	5905949001765
118	INGRO-2118	-	2	~230V/B	E27/100W/Bт	1 szt./pcs/шт.	5905949001772
119	INGRO-2103	-	2	~230V/B	E27/100W/Bт	1 szt./pcs/шт.	5905949001789
120	LED-G01-BLU	niebieski/ blue/голубой	15	~230V/B	4,5W/Bт	20 szt./pcs/шт.	5905949090783
121	LED-G01-GR	zielony/green/зеленый	15	~230V/B	4,5W/Bт	20 szt./pcs/шт.	5905949090790
122	LED-G01-WHT	biały/white/белый	15	~230V/B	4,5W/Bт	20 szt./pcs/шт.	5905949090806
123	LED-G02-BLU	niebieski/blue/голубой	33	~230V/B	5,5W/Bт	6 szt./pcs/шт.	5905949090813
124	LED-G02-GR	zielony/green/зеленый	33	~230V/B	5,5W/Bт	6 szt./pcs/шт.	5905949090820
125	LED-G02-WHT	biały/white/белый	33	~230V/B	5,5W/Bт	6 szt./pcs/шт.	5905949090837
126	LED-G03-BLU	niebieski/blue/голубой	15	~230V/B	4,5W/Bт	20 szt./pcs/шт.	5905949090844
127	LED-G03-GR	zielony/green/зеленый	15	~230V/B	4,5W/Bт	20 szt./pcs/шт.	5905949090851
128	LED-G03-WHT	biały/white/белый	15	~230V/B	4,5W/Bт	20 szt./pcs/шт.	5905949090868
129	LED-G04-BLU	niebieski/blue/голубой	33	~230V/B	5,5W/Bт	6 szt./pcs/шт.	5905949090875
130	LED-G04-GR	zielony/green/зеленый	33	~230V/B	5,5W/Bт	6 szt./pcs/шт.	5905949090882
131	LED-G04-WHT	biały/white/белый	33	~230V/B	5,5W/Bт	6 szt./pcs/шт.	5905949090899



źródła światła/light source
источник света

MR16 LED-MR1618 (INGRO-01R),
E27 (INGRO-11R)
E27 (INGRO-2118, INGRO-2103)
diody/diods/диоды LED

materiał/material/материал

INGRO – obudowa – aluminium,
pierścień – stal nierdzewna, klosz – szkło hartowane
LED – obudowa – aluminium,
osłona dekoracyjna – stal nierdzewna,
klosz – szkło hartowane,
puszka instalacyjna – tworzywo sztuczne

INGRO – body – aluminium,
ring – stainless steel,
lampshade – reinforced glass
LED – body – aluminium,
decorative cover – stainless steel,
lampshade – reinforced glass,
installation box – plastic

INGRO – корпус – алюминий,
кольцо (лицевая панель) – нержавеющая
stal, plafon – закаленное стекло
LED – корпус – алюминий,
декоративное прикрытие – нержавеющая сталь,
установочный аксессуар – пластмасса

INGRO, LED-G02, LED-G04



LED-G01, LED-G03



Najzdowe oprawy oświetleniowe wykonane z aluminium, przeznaczone do montażu w podłożu. Zastosowanie: oświetlenie elewacji, słupów, masztów, drzew i krzewów, podświetlenie trawników, podjazdów, parkingów.

INGRO-01R IP67

Oprawa najzdowa przeznaczona do żarówek halogenowych MR16 lub źródeł LED z trzonkiem G5,3 np. LED-MR1618. Kolor osłony chrom satynowy.

INGRO-11R IP67

Oprawa najzdowa przeznaczona do żarówek głównego szeregu lub do żarówek z odbłyśnikiem typu PAR, trzonek E27. Kolor osłony chrom satynowy.

INGRO-2118 INGRO-2103 IP67



Oprawy najzdowe przeznaczone do żarówek głównego szeregu lub do żarówek z odbłyśnikiem typu PAR, trzonek E27. Dodatkowa przesłona powoduje ukierunkowanie wiązki świetlnej, tak by została rozświetlona przestrzeń wokół oprawy oświetleniowej. Taki sposób świecenia powoduje, że oprawy oświetleniowe doskonale nadają się do podświetlenia parkingów, ciągów pieszych, trawników i parków. Kolor oprawy czarny.

LED-G01 IP67 LED-G02 IP68

Oprawy najzdowe z kwadratową osłoną dekoracyjną, wyposażone w 15 lub 33 świecące diody LED. Dostępne kolory LED: niebieski, zielony i biały. Kolor osłony chrom satynowy.


LED-G03 IP67 LED-G04 IP68

Oprawy najzdowe z okrągłą osłoną dekoracyjną, wyposażone w 15 lub 33 świecące diody LED. Dostępne kolory LED: niebieski, zielony i biały. Kolor osłony chrom satynowy.





INGRO-01R

INGRO-11R





INGRO-2103

INGRO-2118




LED-G01


LED-G02



LED-G03



LED-G04





INGRO, LED-G02, LED-G04



LED-G01, LED-G03



Ground luminaires made from aluminium, intended for mounting in ground. Usage: light in elevations, posts, flagpoles, trees and bushes, illuminating lawns, driveways, parking places.

INGRO-01R IP67

Ground luminaires intended for halogen luminaires MR16 or LED sources with a handle G5,3 e.g. LED-MR1618. Cover colour – satin chrome.

INGRO-11R IP67

Ground luminaires intended for incandescent bulbs or for bulbs with a reflector type PAR, E27 handle. Cover colour – satin chrome.

INGRO-2118 INGRO-2103 IP67

Ground luminaires intended for incandescent bulbs or for bulbs with a reflector type PAR, E27 handle. Additional occluder causes directing the light beam so that the around the lamp is illuminated. Such method of lighting causes that luminaires are perfect for illuminating car parks, pedestrian ways, laws and parks. Cover colour – black.

LED-G01 IP67 LED-G02 IP68

Ground luminaires with a square decorative cover, are fitted with 15 or 33 lighting LED diodes. Available colours of LED diodes: blue, green and white. Cover colour – satin chrome.

LED-G03 IP67 LED-G04 IP68

Ground luminaires with a round decorative cover, fitted with 15 or 33 lighting LED diodes. Available colours of LED diodes: blue, green and white. Cover colour – satin chrome.

INGRO, LED-G02, LED-G04



LED-G01, LED-G03



Грунтовые светильники выполнены из алюминия и предназначены для встраивания в поверхность мощения. Применение: освещение фасадов, столбов, мачт, деревьев и кустов, подстветка газонов, подъездов, автостоянок.

INGRO-01R IP67

Грунтовой светильник под галогеновые лампы MR16 или источники LED с цоколем G5,3 напр. LEDMR1618. Цвет светильника – сатинированный хром.

INGRO-11R IP67

Грунтовой светильник под лампы главного ряда или под лампы с отражателем типа PAR, цоколь E27. Цвет светильника – сатинированный хром.

INGRO-2118 INGRO-2103 IP67

Грунтовой светильник под лампы главного ряда или под лампы с отражателем типа PAR, цоколь E27. Цвет светильника – сатинированный хром. Дополнительная диафрагма направляет световой пучок так, чтобы освещал пространство вокруг светильника. Такой способ свечения обеспечивает отличную подстветку автостоянок, пешеходных переходов, газонов и парков. Цвет светильника – черный.

LED-G01 IP67 LED-G02 IP68

Грунтовые светильники с квадратным декоративным прикрытием, оснащены 15 или 33 светящимися диодами LED. Доступные цвета LED: голубой, зеленый и белый. Цвет светильника – сатинированный хром.

LED-G03 IP67 LED-G04 IP68

Грунтовые светильники с круглым декоративным прикрытием, оснащены 15 или 33 светящимися диодами LED. Доступные цвета LED: голубой, зеленый и белый. Цвет светильника – сатинированный хром.